

Cher client,

Nous tenons à vous féliciter pour votre choix de pierre naturelle.

Afin de profiter pleinement de votre produit naturel, nous vous donnons les recommandations suivantes en matière de protection et d'entretien, basées sur nos nombreuses années d'expérience.

## 1. SOLS ET GRANDES SURFACES :

Une nouvelle tuile est plus poreuse et donc plus sensible aux taches.

Choisissez pour la première passe de la vadrouille sur un sol propre et neuf Lithofin **MN Brille-Net**.

Les surfaces très poreuses peuvent être traitées avec un produit anti-taches non dilué. Pour cela, consultez nos fiches utilisateurs séparées.

Nettoyage fréquent :

Pour un entretien continu du sol, utiliser alternativement 1 fois Lithofin **MN Brille-Net** et 3 à 4 fois Lithofin **MN Wash & Clean**.

Lithofin **MN Wash & Clean**: ajouter un peu environ 20g à 10l d'eau tiède, bien passer la serpillière, ne pas rincer, mais essuyer avec un chiffon essoré.

Lithofin **MN Brille-Net**: ajouter une tasse d'environ 150g à 10L d'eau de lavage, laver avec peu d'humidité et laisser sécher. Ne marchez pas jusqu'à ce que le sol soit complètement sec. A utiliser de temps en temps pour nourrir les surfaces mates et rugueuses, pour les surfaces polies utiliser plus fréquemment pour maintenir le brillant.

Ne laissez pas l'eau de la serpillière sur le sol pendant de longues périodes.

Ne nettoyez pas seulement le sol avec de l'eau pure, cela le dessèchera et le rendra plus sensible aux taches. N'utilisez pas trop de produit ou de savon, car cela laisserait un film.

En cas d'encrassement important: par exemple de la terre, de la poussière,...

Utiliser du Lithofin **MN Multi-Nettoyant**, fortement dilué dans de l'eau à 1:10; NE PAS laisser sécher et rincer abondamment à l'eau. Sachez qu'après cela le sol est plus poreux et donc plus sensible aux taches, alors nettoyez immédiatement le sol avec Lithofin **MN Brille-Net**.

## 2. TRAVAIL SUR MESURE :

Entretien quotidien avec Lithofin **MN Easy-Clean**, appliquer avec une éponge humide ou un chiffon en microfibres et sécher. L'eau pure dessèche la pierre et la rend plus sensible aux taches.

Protection :

Appliquer le **produit anti-tache** non dilué sur une surface PROPRE et SECHE à l'aide d'un chiffon de coton ou d'un nouveau rouleau (pour les grandes surfaces). Ne laissez pas de flaques d'eau et frottez bien dans les 15 minutes qui suivent. Pour les surfaces poreuses, répéter dans les 30 minutes. Ne pas mouiller pendant 24 heures, afin de ne pas "rincer" le produit.

La protection avec un **produit anti-tache** doit être répétée si nécessaire et en fonction de l'utilisation. Dès que la pierre devient poreuse = les liquides ne perlent plus sur la pierre, le traitement anti-taches doit être repris. Avec une utilisation quotidienne de votre pierre naturelle, comptez sur un traitement anti-taches 2 à 3 fois par an.

**CONSEIL** : Si vous avez encore des rayures de produit anti-taches séchée, utilisez ce produit anti-tache non dilué pour effacer les rayures.

## ATTENTION !

Les marbres restent **SENSIBLES A L'ACIDITE** du citron, du vinaigre, des jus de fruits, du champagne, du cola,... et aussi aux produits nettoyants très acides tels que Viakal, Antikal, produit non obstrué, décoffrant pour ciment,... **NE PAS** utiliser ces produits nettoyants sur votre pierre naturelle.

Les substances à forte acidité provoquent des taches mates pâles sur votre marbre = endommagement de la finition de surface.

Le traitement anti-taches ne protège jamais à 100% contre ces produits acides.

Les grandes variations de température peuvent causer des dommages. Ne placez pas les casseroles chaudes directement sur le plan de travail. Ne versez pas d'eau bouillante directement sur la pierre naturelle (évier, bac à douche, lavabo).

Pour les produits sur mesure, nous scellons les joints à l'aide d'un silicone de marbre élastique ; la durabilité de ce dernier dépend fortement de l'entretien et de l'utilisation quotidienne. La réapplication du silicone pour joints ne fait pas partie de la garantie.

## EN CAS DE POLLUTION PAR LE CALCAIRE :

Mouillez votre pierre et vaporisez-la avec Lithofin **MN Easy-Clean**, utilisez de la laine d'acier inoxydable **MOUILLE** pour éliminer mécaniquement les traces de calcaire. Si nécessaire, utilisez un peu de Cif Cream (emballage jaune) ou de Lithofin **MN Multi-Nettoyant** fortement dilué ou Akemi **Nettoyant**. Rincez toujours abondamment à l'eau. Si nécessaire, appliquez à nouveau la protection anti-taches.

Pour d'autres taches, veuillez consulter notre section **FAQ** Qu'est-ce que faire avec les taches?

Types possibles de produits anti-taches :

Lithofin **MN Fleckstop** ; pour surfaces mates, rugueuses et polies

Lithofin **Fleckstop PLUS** ; si vous voulez un rehaussement de la couleur de votre pierre

Lithofin **Fleckstop W** ; à base d'eau

Akemi **Anti-Taches Nano** ; très bonne protection et pas d'intensification de la couleur

Suivez toujours les instructions indiquées sur l'emballage de votre produit.