

Beste klant,

Wij willen u feliciteren met uw keuze voor Belgische Blauwe Hardsteen. Om ten volle te kunnen genieten van uw natuursteen geven wij u volgende aanbevelingen mee voor bescherming en onderhoud, gebaseerd op onze jarenlange ervaring.

1. VLOEREN EN GROTE OPPERVLAKTES:

Een nieuwe tegel is poreuzer en dus vlekgevoeliger.

Kies voor de eerste dwellbeurt op een propere, nieuwe vloer Lithofin **MN**

Onderhoudsproduct voor Blauwe Hardsteen.

Sterk poreuze oppervlakken kunnen eventueel met Lithofin **MN Vlekstop** worden behandeld. Ga naar onze aparte gebruikersfiche hiervoor.

Frequente reiniging:

Voor een doorlopend onderhoud van de vloer gebruik Lithofin **MN Onderhoudsproduct voor Blauwe Hardsteen.**

Lithofin **MN Onderhoudsproduct voor Blauwe Hardsteen**: een geutje ca. 20g toevoegen aan 10l lauwwarm dwellwater, ruim dwellen, niet naspoelen, wel nadwellen met een uitgewrongen doek. Niet belopen tot de vloer volledig droog is.

Laat het dwellwater niet langdurig staan op de vloer.

Reinig de vloer niet met zuiver water, dit droogt de vloer uit en maakt hem gevoeliger voor vlekken. Gebruik ook niet te veel product of zeep, dit laat een film achter.

Bij sterke vervuiling: van bijvoorbeeld aarde, stof,...

Gebruik Lithofin **MN Vuiloplosser**, sterk verdund in water 1:10, NIET laten opdrogen en met zeer veel water naspoelen. Weet dat hierna de vloer wel poreuzer en dus vlekgevoeliger is, dwell daarom de vloer direct na met Lithofin **MN Onderhoudsproduct voor Blauwe Hardsteen.**

2. MAATWERK:

Dagelijks onderhoud met Lithofin **MN Easy Clean**, aanbrengen met natte spons of microvezeldoek en afdrogen. Zuiver water zal de steen uitdrogen en sneller vlekgevoelig maken.

Bescherming:

Breng de **vlekstop** puur aan op een PROPER en DROOG oppervlak met een katoenen vod of een nieuwe rol (voor grotere oppervlakken). Laat geen plassen na en wrijf goed in binnen de 15 minuten. Herhaal voor poreuze ondergronden binnen 30 minuten. Maak niet nat gedurende 24h, zodat het product niet wordt "weggespoeld".

De bescherming met **vlekstop** dient herhaald te worden wanneer nodig en is afhankelijk van het gebruik. Van zodra de steen poreus wordt = vloeistoffen poren niet meer op de steen, dient u de vlekstopbehandeling te hernemen. Bij dagelijks gebruik van uw natuursteen reken dan op een vlekstopbehandeling 2 tot 3x per jaar.

TIP: indien u toch strepen hebt van opgedroogde vlekstop, gebruik vlekstop puur om strepen weg te wrijven.

LET OP !

Belgische Blauwe Hardsteen is een kalksteen en is **ZUURGEVOELIG** voor bijvoorbeeld citroen, azijn, fruitsap, champagne, cola,... en ook voor agressieve reinigingsproducten zoals Viakal, Antikal, ontstopper, cementsluierverwijderaar,... Gebruik deze reinigingsproducten dus **NIET** op uw natuursteen.

Stoffen met een hoge zuurtegraad zullen matte vlekken maken op de Blauwe Hardsteen = aantasting van de afwerking van het oppervlak.

De vlekstopbehandeling geeft nooit 100% bescherming tegen deze zuurhoudende producten.

Grote temperatuurschommelingen kunnen schade veroorzaken. Zet geen warme kookpotten rechtstreeks op het werkblad. Giet geen kokend water rechtstreeks op de natuursteen (spoelbak, douchebak, lavabo).

BIJ KALKVERVUILING:

Maak uw steen nat en spuit in met Lithofin **MN Easy Clean**, gebruik inox-wol NAT om kalksporen mechanisch te verwijderen. Eventueel een beetje Cif Crème (gele verpakking) mag gebruikt worden of Lithofin **MN Vuiloplosser** sterk verdund 1:10 kan ook helpen, met veel water naspoelen.

Voor andere vlekken raadpleeg onze rubriek FAQ WAT TE DOEN BIJ VLEKKEN.

Mogelijke soorten vlekstop:

Lithofin

MN Protector Blauwe Hardsteen

kan kleur verdonkeren

Vlekstop W

op waterbasis, kan kleur verdiepen

MN Vlekstop ECO

op waterbasis, geurarm en ecologisch
wijzigt niets aan het uitzicht

Via www.febnat.be kan u de productfiche raadplegen, die specifiek voor uw materiaal is gemaakt.