

Beste klant,

Wij willen u feliciteren met uw keuze voor natuursteen.

Om ten volle te kunnen genieten van uw natuurlijk product geven wij u volgende aanbevelingen mee voor bescherming en onderhoud, gebaseerd op onze jarenlange ervaring.

1. VLOEREN EN GROTE OPPERVAKTES:

Een nieuwe tegel is poreuzer en dus vlekgevoeliger.

Kies voor de eerste dweilbeurt op een propere, nieuwe vloer Lithofin **MN Glans & Schoon**.

Sterk poreuze oppervlakken kunnen eventueel met Lithofin **MN Vlekstop** of Lithofin **MN Glans & Schoon** onverdund worden behandeld. Ga naar onze aparte gebruikersfiches hiervoor.

Frequente reiniging:

Voor een doorlopend onderhoud van de vloer gebruik afwisselend 1 maal Lithofin **MN Glans & Schoon** en 3 tot 4 maal Lithofin **MN Wash & Clean**.

Lithofin **MN Wash & Clean**: een geutje ca. 20g toevoegen aan 10l lauwwarm dweilwater, ruim dweilen, niet naspoelen, wel nadweilen met een uitgewrongen doek.

Lithofin **MN Glans & Schoon**: een kopje ca. 150g toevoegen aan 10l dweilwater, weinig vochtig dweilen en laten drogen. Niet belopen tot de vloer volledig droog is. Incidenteel toepassen om extra voeding te geven aan matte of ruwe oppervlakken, voor gepolijste oppervlakken frequenter toepassen om de glans te behouden.

Laat het dweilwater niet langdurig staan op de vloer.

Reinig de vloer niet met zuiver water, dit droogt de vloer uit en maakt deze gevoeliger voor vlekken. Gebruik ook niet te veel product of zeep, dit laat een film achter.

Bij sterke vervuiling: van bijvoorbeeld aarde, stof, ...

Gebruik Lithofin **MN Vuiloplosser**, sterk verdund in water 1:10, NIET laten opdrogen en met zeer veel water naspoelen. Weet dat hierna de vloer wel poreuzer en dus vlekgevoeliger is, dweil daarom de vloer direct na met Lithofin **MN Glans & Schoon**.

2. MAATWERK:

Dagelijks onderhoud met Lithofin **MN Easy Clean**, aanbrengen met natte spons of microvezeldoek en afdrogen. Zuiver water zal de steen uitdrogen en sneller vlekgevoelig maken.

Bescherming:

Breng de **vlekstop** onverdund aan op een PROPER en DROOG oppervlak met een katoenen vod of een nieuwe verfborstel of verfrol (voor grotere oppervlakken). Laat geen plassen na en wrijf goed in binnen de 15 minuten. Herhaal voor poreuze ondergronden binnen 30 minuten. Maak niet nat gedurende 24h, zodat het product niet wordt "weggespoeld".

De bescherming met **vlekstop** dient herhaald te worden wanneer nodig en is afhankelijk van het gebruik. Van zodra de steen poreus wordt = vloeistoffen poren niet meer op de steen, dient u de vlekstopbehandeling te hernemen. Bij dagelijks gebruik van uw natuursteen reken dan op een vlekstopbehandeling 2 tot 3x per jaar.

TIP: indien u toch strepen hebt van opgedroogde vlekstop, gebruik vlekstop onverdund om strepen weg te wrijven.

LET OP !

Graniet is weinig tot niet **ZUURGEVOELIG** voor bijvoorbeeld citroen, azijn, fruitsap, champagne, cola,... maar mogelijks **WEL** voor reinigingsproducten met een hoge zuurtegraad zoals Viakal, Antikal, ontstopper, cementsluisverwijderaar,...

Indien u twijfelt, probeer eerst een proefvlak, laat deze producten ook nooit indrogen en er bestaan steeds alkalische reinigingsproducten die zeker zonder problemen te gebruiken zijn. De vlekstopbehandeling geeft nooit 100% bescherming.

Grote temperatuurschommelingen kunnen schade veroorzaken. Zet geen warme kookpotten rechtstreeks op het werkblad. Giet geen kokend water rechtstreeks op de natuursteen (spoelbak, douchebak, lavabo).

Voor maatwerk kisten wij voegen op met een elastische marmersilicone ; de duurzaamheid hiervan is sterk afhankelijk van het onderhoud en dagelijks gebruik. Het opnieuw aanbrengen van de voegsilicone behoort niet tot de garantie

BIJ KALKVERVUILING:

Maak uw steen nat en spuit in met Lithofin **MN Easy Clean**, gebruik inox-wol NAT om kalksporen mechanisch te verwijderen. Eventueel een beetje Cif Crème (gele verpakking) gebruiken of Lithofin **MN Vuiloplosser** sterk verdund of Akemi **Steenreiniger**. Altijd met veel water naspoelen. Indien nodig de vlekstopbescherming opnieuw aanbrengen.

Voor andere vlekken raadpleeg onze rubriek FAQ WAT TE DOEN BIJ VLEKKEN.

Mogelijke soorten vlekstop:

Lithofin MN Vlekstop	voor matte, ruwe en gepolierde oppervlakken
Lithofin Vlekstop PLUS	indien u een kleurverdieping wil van uw steen
Lithofin Vlekstop W	op waterbasis

Akemi Nano anti-vlek	zeer goede bescherming, geen kleurverdieping
-----------------------------	--

Volg altijd de instructies die op de verpakking staan van uw product.