

Beste klant,

Om ten volle te kunnen genieten van uw kwartscomposiet geven wij u volgende aanbevelingen mee voor bescherming en onderhoud.

1. VLOEREN EN GROTE OPPERVLAKTES:

Een eerste en éénmalige behandeling met Lithofin **MN Protector Composiet** mag indien u een poreuze afwerking koos en behalve bij Silestone. Zie maatwerk.

Frequente reiniging:

Voor een doorlopend onderhoud van de vloer gebruik Lithofin **MN Wash & Clean**.

Lithofin **MN Wash & Clean**: een geutje ca. 20g toevoegen aan 10l lauwwarm dweilwater, ruim dweilen, niet naspoelen, wel nadweilen met een uitgewrongen doek.

Gebruik niet te veel product/zeep, dit laat een film achter.

Bij sterke vervuiling: van bijvoorbeeld aarde, stof,...

Gebruik Lithofin **MN Vuiloplosser**, sterk verdund in water 1:10, NIET laten opdrogen en met zeer veel water naspoelen.

2. MAATWERK:

Dagelijks onderhoud met Lithofin **MN Easy Clean** of Silestone **Q-action** aanbrengen met natte spons of microvezeldoek en afdrogen.

Bescherming:

Een eerste en ÉÉNMALIGE behandeling met Lithofin **MN Protector Composiet** mag, behalve bij Silestone.

Breng de **vlekstop** aan op een PROPER en DROOG oppervlak met een katoenen vod of een nieuwe rol (voor grotere oppervlakken). Laat geen plassen na en wrijf goed in binnen de 15 minuten. Maak niet nat gedurende 24h, zodat het product niet wordt “weggespoeld”.

De fabrikant van Silestone raadt ten stelligste af om Lithofin **MN Protector Composiet** toe te passen. Elke fabrikant van kwartscomposiet raadt af **vlekstop** een tweede keer of later nog te gebruiken.

LET OP !

Kwartscomposiet is **WARMTEGEVOELIG**: warme kookpotten, heet frituurvet,... kunnen vlekken maken. Giet geen kokend water rechtstreeks op de kwartscomposiet (spoelbak, douchebak, lavabo).

Ook sterk agressieve producten zoals Viakal, Antikal, ontstopper,... kunnen vlekken maken. Vlekken op/in kwartscomposiet kunnen wij niet meer verwijderen, noch behandelen.

BIJ KALKVERVUILING:

Maak uw steen nat en spuit in met Lithofin **MN Easy Clean**, gebruik inox-wol NAT om kalksporen mechanisch te verwijderen. Eventueel een beetje Cif Crème (gele verpakking) gebruiken of Lithofin **MN Vuiloplosser** sterk verdund 1:10 kan ook helpen, met veel water naspoelen.

Voor andere vlekken raadpleeg onze rubriek **FAQ WAT TE DOEN BIJ VLEKKEN**.

Vlekstop:

Lithofin

MN Protector Composiet voor matte, ruwe en gepolierde oppervlakken

Via www.febenat.be kan u de productfiche raadplegen, die specifiek voor uw materiaal is gemaakt.