

Technische Fiche voor Tegels Belgische Blauwe Hardsteen

Bijzonderheden

Maattolerantie: ± 2 mm in dikte en in formaat.

Kenmerkend voor Belgische Blauwe Hardsteen is de aanwezigheid van fossielen, scheurtjes, kleine zwarte vlekken en witte aders en andere uiterlijke bijzonderheden eigen aan natuursteen. Wij controleren voor u de kwaliteit van de gezaagde en bewerkte stukken.

Aangeraden minimum diktes:

dikte 2cm; voor gebruik binnen en voetgangerszone buiten in klein formaat (<50cm)

dikte 3cm; terras, inkom, voetgangerszone en onberijdbare wegen

dikte 5cm; garage-inritten, voetpaden en niet-regelmatig bereiden plaatsen.

Vanaf formaat 50cm wordt een dikte van minimum 3cm aangeraden voor buiten.

Romeins Verband – module III bestaat uit drie formaten, namelijk 4 tegels 73 x 50cm, 2 tegels 50 x 50cm en 4 tegels 25 x 25cm (= 2,25m² per module).

Banen vrije lengtes zijn tegels met vaste breedte en variabele lengtes die groter zijn dan de breedte.

Onze tegels worden verpakt op gewaarborgde paletten of in kisten.

Wij wensen u in te lichten dat sommige zwarte vlekken zich met de tijd kunnen aftekenen in de steen in de vorm van kleine gaatjes. Deze kleine bijzonderheden wijzigen in geen geval de technische karakteristieken van de steen, het betref dus geen verborgen gebrek.

Wij raden u aan om bij het plaatsen altijd een bijzondere aandacht te besteden aan het uitzicht van de tegels, want EEN GEPLAATSTE TEGEL IS EEN AANVAARDE TEGEL. Indien sommige stukken voor een correcte reden voor plaatsing werden geweerd, zouden deze vervangen kunnen worden.

Categorie Technische Keuze

Deze tegels mogen alle bijzonderheden van uitzicht bevatten (zwarte vlekken, witte lijnen, witte vlekken) als van uitzicht zagerij inherent aan deze keuze. Geen enkele klacht relatief aan deze bijzonderheden zal in aanmerking genomen worden.

Categorie Normaal Gebouw

Volgens Technische Voorlichting TV220 van het WTCB, zijn sommige bijzonderheden toegelaten in volgende limieten;

- Witte aders ≤ 6 mm
- Witte vlekken $\leq 0,75$ dm²
- Zwarte vlekken: afgeschilferde zwarte vlekken op het zichtbare vlak van gladde tegels zijn toegelaten onze volgende voorwaarden:
 - hun diameter moet kleiner zijn dan 2mm
 - hun aantal is beperkt in die zin dan minder dan 5% van de bevoering is aangetast.