

Lithofin MN Buitenhuisreiniger voor natuur- en betonsteen

Productbeschrijving

Een speciaal product uit de Lithofin lijn voor marmer, natuur- en kunststeen (MN).

Zelfwerkende, hoogactieve reiniger op basis van chloorverbindingen en speciale toevoegstoffen.

Eigenschappen

Lithofin MN Buitenhuisreiniger werkt snel en grondig, maar ook vernettend. De reiniger weekt en verwijdert hardnekkige donkere en groene aanslag en afzettingen, vochtvlekken zoals donkere verkleuringen die door planten of bladeren zijn veroorzaakt. Het opnieuw voorkomen van dergelijke verkleuringen wordt meerdere maanden voorkomen.

Technische gegevens:

Dichtheid: ca. 1,1 g/cm³

pH-Waarde: ca. 13 (concentraat)

Aspect : gelig, helder Geur: licht prikkelend

Oplosbaarheid in water: zeer goed

Toepassing

Voor het intensief en grondig reinigen van natuur- en betonsteen in buitenshuis bereik zoals trappen, terrassen, looppaden, muren enz. Ook aangewezen voor het verwijderen van donkere vochtvlekken in silicoonvoegen.

Verwerking

Lithofin MN Buitenhuisreiniger met tuinvernevelaar o.a. onverdund en ruim opbrengen en 2-10 uur , best overnacht, laten inwerken. Verbruikshoeveelheid ca. 100ml/m². Met water en borstel afschrobben of laten afregenen. Bij zeer sterke vervuiling kan het enkele dagen duren alvorens het volle reinigingseffect zichtbaar wordt. Bij hardnekkige gevallen ev herhalen. Lichte verontreinigingen kan men reeds na ca.15 min met water en borstel afschrobben.

Opgelet : proefvlak aanleggen. Behandelde oppervlakken gedurende ca. 4 uur tegen regen afschermen. Spatten op kledij veroorzaken vlekken. Spatten op planten, metalen, hout ed onmiddellijk met veel water afwassen, of beter vooraf afschermen.

Verwerkingstemperatuur: 10-22°C. Niet op verhitte oppervlakken toepassen.

Verbruik: ca. 5 - 10 m²/Liter.

Advies: Enige dagen na de behandeling het oppervlak met Lithofin ALLEX preventief behandelen en dit jaarlijks herhalen. Hierdoor blijft het buitenoppervlak steeds zuiver, helder en vrij van groene en donkere afzettingen.

Verdere behandeling

Een impregnering met Lithofin MN Bescherming maakt steenoppervlakken waterafstotend. Dit vermindert de vuilaanhechting alsook de algenafzetting.

Opslag

Koel, donker, rechtop, gesloten, niet boven 20°C. Het product dient binnen de 6 maand gebruikt te worden.

Milieu

De tensides en hulpstoffen zijn biologisch afbreekbaar volgens WRMG.

De flacon bestaat uit milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is recyclebaar. Uitgespoelde flacons kunnen in verzamelssystemen (zie vermelding op etiket) verwerkt worden.

Veiligheid

Opgelet ! Niet samen met andere producten verwerken, er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen !

Ingrediënten: Natriumhypochloriet oplossing, (<50g/L Cl-actief), minder dan 5% nietionogene tensio-actieven, Hulpstoffen.

Aanduiding volgens verordening voor gevaarlijke stoffen b.v. EG-richtlijn 1999/45/EG: Symbool Xi, irriterend.

Irriteert de ogen en de huid. Buiten bereik van kinderen houden. Bij inslikken onmiddellijk een arts verwittigen en de verpakking of het etiket tonen. Niet mengen met zuren.

ADR2003: Geen gevaar goed.

Verpakking (VE)

- a) 1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
- b) 5-liter container (2 stuks in doos)

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd.

De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgetoet. (BNL4.13gps/1.13)